

## Aménagement de malles métalliques

C'est tellement agréable d'avoir des malles propres et bien rangées !

Tout d'abord, il y a Malle et Malle ! le prix d'achat peut varier du simple au double en fonction de l'épaisseur de la tôle et de la construction de la Malle. Les malles les meilleures sont des malles « renforcées »

Les aménagements proposés ci-dessous ont été réalisés pour une malle de 90 cm.

Attention, tout aménagement implique un poids à vide supplémentaire !



Choix des vis : nous avons choisi des vis »poliers » de 6 mm ces vis peuvent se monter sans rondelles grâce à leur large tête de faible épaisseur  
Une rondelle est toujours nécessaire côté écrou. Il faut aussi prévoir une disqueuse pour couper les vis au ras des écrous.



Patins en bois : pour éviter de dégrader l'intérieur des voitures ou les parquets. De plus, cela permet d'éviter le contact direct du fond de la malle avec le sol.



Sangles de couvercle : pour éviter que les charnières ne se cassent



Emplacement pour la tringle et éviter de la perdre !



Un tuyau caoutchouc sur les poignées, c'est plus confortable pour porter !



Contre plaqué sur le couvercle pour renforcer le couvercle et rendre la malle plus confortable quand elle sert de banc (Attention, cela augmente le poids)



L'aménagement intérieur : A réaliser de préférence en contreplaqué de 5 mm. Il doit être le plus léger possible. Dans une malle de 90, il est pratique de disposer d'un espace long à l'arrière pour les scies, les barres à feu ou des accessoires longs. Le reste de l'espace est divisé en 3. Les casiers ont été réalisés pour permettre le rangement d'une bassine carrée au milieu.